

フルハーネス型・胴ベルト型 墜落制止用器具のご案内

2024年4月

フルハーネス型 墜落制止用器具

強度そのまま
驚異的な軽量化
を実現



タフライト
強くて、軽い。

タフライト・フルハーネスの
メリット

- 「からだへの負荷軽減」
作業の安全性向上
- 「動きやすさ」と「一体感」
作業高率が格段にUP!!
- 「軽さ」と「コンパクトさ」
ラクラク持ち運び

軽量 ST#523A-OTⅢ

背中形状 **Y型**
胴形状 **フラット型**
バックル **ワンタッチ**

驚きの軽さ **1,070g**
質量
(作業ベルト360g含む)

フリーサイズ
サイズの目安
身長(cm)+体重(kg)
=190~290

本体の使用可能質量 **140kg以下**
(体重+装備質量)

ベルト色 **ブラック**

フルハーネス型に用いるランヤードの選び方

作業時のフックの取付け位置
腰より下の位置にフックを取り付ける場合には、タイプ2を選択します。

タイプ1ランヤード

タイプ2ランヤード

タニザワのショックアブソーバの表示例

製品名	フック1個	フック2個	質量
スタンダード	3.4m	2.3m	110kg
ロング	3.5m	4.0m	110kg

※「墜落制止用器具の規格適合品」は、使用可能質量 130kg、落下ストロップ式 4.4m、最大自由落下距離 2.3m、展開長さ 3.5-4.4m、巻き取り長さ 0.7m(標準型)です。

タイプ1 ランヤード
ST#523A-OTⅢ + ST#5201(130)-KQ/TRP + ST#5700-X
本体 + 2丁掛け伸縮ランヤード/巻取式ランヤード (タイプ1) + 手元リングロープ

標準価格 107,680円(税別)
↓
組合特別価格 **51,200円(税別)**

巻伸縮ランヤード/取り式ランヤード
手元リングロープ

タイプ1 ランヤード
ST#523A-OTⅢ + ST#5201(130)-2KQP + ST#5700-X
本体 + 2丁掛け巻取式ランヤード (タイプ1) + 手元リングロープ

標準価格 116,680円(税別)
↓
組合特別価格 **55,700円(税別)**

巻取り式ランヤード
手元リングロープ

タイプ2 ランヤード
ST#523A-OTⅢ + ST#5702-2TRG + ST#5700-X
本体 + 2丁掛け伸縮ランヤード (タイプ2) + 手元リングロープ

標準価格 92,210円(税別)
↓
組合特別価格 **45,470円(税別)**

伸縮ランヤード
手元リングロープ

胴ベルト型 墜落制止用器具

ST#565Ⅱ-S-50AⅡ インターロック機能付き 巻取り式

ベルト色 **イエロー** **ブルー**
フック **標準型** **バックル標準型**

巻取器内蔵のインターロック機能によって、万一の墜落阻止時にも落下距離を最小限に抑えます。

2m以上の作業床がない箇所または作業床の端、開口部等で囲い・手すり等の設置が困難な箇所の作業での墜落制止用器具は、フルハーネス型を使用することが原則となります。ただし、フルハーネス型の着用者が地面に到達するおそれのある場合(高さが6.75m以下)は胴ベルト型の使用が認められます。

巻取式 1丁掛け
ST#565Ⅱ-S-50AⅡ

標準価格 18,400円(税別)
↓
組合特別価格 **11,240円(税別)**

巻取式 + 補助ロープ 2丁掛け
ST#565Ⅱ-S-50AⅡ-W(TS-2A)

標準価格 25,760円(税別)
↓
組合特別価格 **15,720円(税別)**

※補助ロープは墜落制止器具ではありません。
胴ベルト型墜落制止用器具に取付けて移動の際に使用する短いロープです(JIS T 8165:2018)。